


Die FB Lochbänder (practilett®) werden aus sendzimirverzinktem Stahl hergestellt und einige Größen erhalten eine zusätzliche farbige Ummantelung aus schlagfestem Kunststoff.

Sie werden für konstruktive Zwecke, wie Kabelbefestigungen oder Rohrabhängungen verwendet. Die Bänder sind in Hartkartonabrollbehältern erhältlich.

Tabelle 1

Art.No. NEU	Art.No. ALT	Kunststoff- oberfläche	Maße			Löcher Ø[mm]
			A [mm]	T[mm]	B [m]	
FBAR12	2712800	keine	12	0,8	10	5
FBAR12B	2712890	schwarz	12	0,8	10	4,3
FBAR12W	2712891	weiß	12	0,8	10	4,3
FBAR12R	2712892	rot	12	0,8	10	4,3
FBAR17	2717800	keine	17	0,8	10	7
FBAR17/25	2717900	keine	17	0,8	25	7
FBAR26-B	2726100	keine	26	1,2	10	8,6
FBPR16	2716800	keine	16	0,8	10	6,4/3,3
FBPR16B	2716890	schwarz	16	0,8	10	5,7/2,4
FBPR16W	2716891	weiß	16	0,8	10	5,7/2,4
FBPR16R	2716892	rot	16	0,8	10	5,7/2,4



FBAR 12



FBAR 17



FBAR 26



FBPR 16

