



Rostfreie Holzverbinder

Die dargestellten und auf der nächsten Seite aufgeführten Holzverbinder können unter der Typbezeichnung R in rostfreier Ausführung geliefert werden.

Anwendung

Die rostfreien Holzverbinder mit hohem Korrosionsschutz werden in korrosionsgefährdeten Umgebungen verwendet.

Montage

Für die Befestigung von Holzverbindern R müssen rostfreie CNA Kammnägel oder CSA Schrauben eingesetzt werden.

In der Übersicht auf der nächsten Seite sind die Standardprodukte aufgeführt.

Statische Werte

Die rostfreien Balkenschuhe sind gemäß Z-9.1-225, Balkenträger gemäß Z-9.1-290 und Winkelverbinder 90 und 105 gemäß Zulassungsbescheid Z-9.1-433 allgemein bauaufsichtlich zugelassen.

Die rostfreien CNA Kammnägel sind in die Tragfähigkeit 3 nach DIN 1052: 2004-08 Tabelle 15 eingestuft.

Die zulässigen Belastungen, die in den Tabellen für Holzverbinder aus feuerverzinktem Stahlblech angegeben sind, können auch für Holzverbinder Typ R übernommen werden.

Holzverbinder mit den unten aufgeführten Werkstoffnummern sind für den Einsatz in chlorhaltiger und chlorwasserstoffhaltiger Atmosphäre, wie z.B. in Schwimmhallen, NICHT zugelassen.

Stahlqualität:

Holzverbinder, rost- und säurebeständig:

1.4401 gemäß EN 10 088 (entsprechend V4A und AISI 316)

Kammnägel, rost- und säurebeständig:

1.4401 gemäß EN 10 088 (entsprechend V4A und AISI 316)

Schrauben, rostfrei:

1.4301 gemäß EN 10 088 (entsprechend V2A und AISI 304)

Copyright: © SIMPSON STRONG-TIE-MC-D-2007

Copyright: © SIMPSON STRONG-TIE-MC-D-2007

Nr. siehe Abb.	Art. No.	vorrätige rostfreie Holzverbinder, Kammnägel und Schrauben	für Produktinformationen siehe Seite:
1	07090 80	Winkelverbinder R 90 m/R	1.00.1-2
2	07091 80	R 90 o/R	1.05.1-2
3	07105 80	R 105 m/R	1.10.1-2
4	07106 80	R 105 o/R	1.15.1-2
5	07070 80	R 70 m/R	1.16.1-2
6	07071 80	R 70 o/R	1.17.1-2
7	07350 80	R 35350	1.30.1-2
8	07390 80	R 40390	1.25.1-2
9	07365 80	R 55365	1.30.1-2
10	08666 80	R 60 x 60 x 2,5 x 60	1.60.1-2
11		Balkenschuhe R unterschiedliche Abmessungen auf Anfrage	2.00.1-4
12	02170 80 02171 80 02210 80 02211 80	Sparrenpfettenanker R 170 links R 170 rechts R 210 links R 210 rechts	3.20.1-2
13	27419 80	Windrispenband R 40 x 2,0 mm - 25 m	4.05.1-2
14	27110 80	Lochband R 20 x 1,0 mm - 10 m	4.00.1-2
15		Lochbleche R werden in den Dicken 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm und 3,0mm hergestellt. Max. Abmessung 1500 x 3000 mm. Rostfreie Lochbleche können wie verzinkte Lochbleche zugeschnitten werden. Rostfreie Winkelverbinder ohne Rippe können nach Wunsch hergestellt werden.	5.00.1-4
16	99440 80 99450 80 99460 80 99660 80	CNA d x l Kammnägel R 4,0 x 40 R 4,0 x 50 R 4,0 x 60 R 6,0 x 60	13.00.1-3
17	95525 80 95535 80 95540 80	CSA d x l Schrauben R 5,0 x 25 R 5,0 x 35 R 5,0 x 40	13.10.1-2
		Gerberverbinder R Typ W kann kurzfristig geliefert werden.	6.10.1-2