Technical Sheet

BANA
Bandabroller

Mit dem Bandabroller ist das Transportieren und Zuschneiden der Windrispenbänder auf der Baustelle optimal gelöst.
Die großen, leichtläufigen Gummiräder gewähren durch die vorteilhafte schwerpunktmäßige Anordnung der Rolle das mühelose Transportieren der Bänder.
Die Schneide- und Arretiervorrichtung bedeutet einfaches, sicheres und genaues Bandabschneiden.
Durch Verstellen der variablen Bandhalterung kann der Bandabroller für Bänder mit unterschiedlichen Rollendurchmessern, -stärken (max. 3,0 mm) und -breiten (max. 60 mm) eingesetzt werden.





Features

Vorteile

- Ein Wiederaufrollen des abgerollten Windrispenbandes wird durch das Richtwerk verhindert.
- Eine Arbeitserleichterung bei der Montage und beim Spannen der Windrispenbänder

Technische Daten

Abmessungen

Referenz	Verbinder Abmessungen
	Produktabmessungen[mm]
	Breite des Windrispenbandes[mm]
BANA2	26-60

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.