
Technical Sheet

BNK
Bandanschluss

Zur sicheren Befestigung des Zugbandes.





Features

Material

<u>Stahlqualität:</u>
S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
<u>Korrosionsschutz:</u>
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

- Treffen zwei Windrispenbänder aus benachbarten Feldern am First zusammen, können die doppelseitigen BNK Bandanschlüsse verwendet werden.
- Die Anbindung an die Windrispenbänder erfolgt mit den BNSP oder BNKK Anschlussverbindern.

Applications

Anwendungsbereich


- Zum Anschluss von Windrispenbändern.


Technical Sheet

BNK
Bandanschluss

Technische Daten

Abmessung





Referenz	Verbinder Abmessungen					
	Sonstiges	Produktabmessungen[mm]			Löcher Befestigungsmittel	
	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Löcher im oberen Schenkel	
					Ø	Anzahl
BNK40/60-B	0.58	290	190	2	5 + 21	13 + 2

Tragfähigkeiten - 13 x CNA4.0x50

Referenz	Bracing capacity						
	Charakter. Werte der Tragfähigkeiten $R_{1,k}$ [kN], min. von:						
	Tragfähigkeit; Breite; 80mm, am Anschlusswinkel;						
	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BNK40/60-B	17.7	19.6	21.8	24.1	26.6	28.8	27.6

Tragfähigkeiten - 5 x CNA4.0x50

Referenz	Bracing capacity						
	Charakter. Werte der Tragfähigkeiten $R_{1,k}$ [kN], min. von:						
	Tragfähigkeit; Breite; 60mm, am Anschlusswinkel;						
	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BNK40/60-B	7.4	8	8.8	9.6	10.4	11.1	10.7

Installation

Befestigung

- CNA4,0×L Kammnägel
- oder CSA5,0×L Schrauben

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.