Technical Sheet


BTBS
Bohrschablone

Für Balkenträger und Stützenfüße





btbs8-application-4.jpg



btbs12-application2.jpg



xbtbs8-application-1.jpg



Features

Vorteile

- Die Schablone erleichtert das passgenaue Bohren der Stabdübellöcher bei Balkenträgeranschlüssen.
- Unterschiedliche Bohrachs-Abstände vom Hirnholz lassen sich über Drehen und Wenden der Anschlagschiene einfach einstellen.
- Für Balkenträger > 240mm können durch Versetzten der Schablone mehr als 6 Löcher gebohrt werden.
- Die Schablone BTBS8 passt auch für viele Schlitzbleche der Stützenfüße.
- Die Schablone BTBS40 passt für viele Stützenfüße: CBP40, CPS40, PGS und PCN.

Applications

support

c

Anwendungsbereich

- BTBS8 ist eine Bohrschablone mit Ø 8mm für Balkenträger und Stützenfüße
- BTBS12 ist eine Bohrschablone mit Ø 12mm für Balkenträger
- BTBS40 ist eine Bohrbuchse passend für Ø40 mm und Ø24 mm Stützenfüße

Technische Daten

Eigenschaften

Referenz	Verbinder Abmessungen Sonstiges für Produkte
BTBS8	Balkenträger Typ 90, Stützenfüße
BTBS12	Balkenträger ≥ Typ 120, TU
BTBS40	Stützenfüße CPB40, CPS40, PGS, PCN

Bei Balkenträgern Typ 280 und größer ist die Schablone für mehr als 6 Bohrungen zu versetzten.

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.