Technical Sheet

BE
Bolzeneindreher

In das Bohrfutter jeder handelsüblichen Schlagbohrmaschine eingespannt, garantiert das BE-Installationswerkzeug ein problemloses Setzen von Ankerstangen M8 - M20.
BE-Bolzeneindreher sind zusätzlich mit einem Innensechskant versehen zum sicheren Halt von Ankerstangen mit Außensechskant.





Installation tool for KLS rod

Technische Daten

Abmessung

Referenz	Chemical fixings dimensions		
	Produktabmessungen[mm]	Abmessungen der Verbinder inkl. Schrauben und empfohlene Vorhaltemaße [mm]	
	Ø Gewinde[mm]	Verpackung[stk]	Gewicht[kg]
BE08	8	1.0	0.2
BE10	10	1.0	0.25
BE12	12	1.0	0.15
BE16	16	1.0	0.33
BE20	20	1.0	0.36

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.