

Technical Sheet


PPG60/25PB
Breitenunabhängiger Pfostenhalter - schwarz lackiert


PPG60/25PB sind Pfostenhalter, die für Projekte mit variablen Pfostenbreiten geeignet sind.











2 PPG für quadratische Pfosten bis 150x150 mm



4 PPG für quadratische Pfosten bis 250x250 mm

Features

Material

Stahlqualität:

- S250GD

Korrosionsschutz:

- ZM310
- Pulverbeschichtung aus Polyester-Pulverlacken RAL9005

Vorteile

- Elegante und moderne Optik
- Doppelter Schutz durch Verzinken und Lackierung
- Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Beton, Stahl, Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


- Zäune, Pergolen, etc.


Technical Sheet

PPG60/25PB

Breitenunabhängiger Pfostenhalter - schwarz lackiert

Technische Daten





Abmessungen

Referenz	Verbinder Abmessungen							
	Sonstiges	Produktabmessungen[mm]					Löcher Befestigungsmittel	
	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Stärke[mm]	oben Ø12	Schenkel B Platte
PPG60/25PB	0.36	200	55	60	25	3	4	1

Installation

Befestigungsmittel

- an Holzstütze: Verbinderschraube SSH Ø10 oder Bolzen Ø10
- an Beton: Bolzenanker Ø10, z.B. Simpson WA M10-78/5

Befestigung

- 2 Pfostenhalter: quadratische Stütze bis 150 x 150 mm
- 4 Pfostenhalter: quadratische Stütze bis 250 x 250 mm

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231
Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.