
# Technical Sheet

BF
**Clips**

*Zur Verbindung der Anschlusslaschen mit dem Windrispenband.*










## Features

### Material

**<u>Stahlqualität:</u>**
**S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN**
**<u>Korrosionsschutz:</u>**
**275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm**

- **Schrauben**: Güte 8.8

### Vorteile

- Bei Verwendung der CLIPS ist die Tragfähigkeit des Spanngerätes stets größer als die des angeschlossenen Bandes oder Kopplungsverbinders.
- Anstelle der Clips können auch M5'er Schrauben verwendet werden. Zwei einzelne Schrauben werden dann anstelle von einem Clip eingesetzt.

## Applications


### Anwendungsbereich


- Zum Anschluss von Windrispenbändern.

BF
**Clips**

# Technische Daten


## Abmessungen (mm)




| Referenz | Verbinder Abmessungen | | |
|---|---|---|---|
| | Sonstiges | | |
| | Zur Befestigung Windrispenband | Anzahl pro Beutel | Gewicht[kg] |
| BF25M5 | BANXX25XX | 25 x clips 23 | 0.023 |
| BF4060M5 | BANXX40XX, BANXX60XX, BANXX80XX | 25 x clips 20 | 0.024 |

# Installation




Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.