Technical Sheet

N3.75SH
Drillnagel, Sherardisiert

Drillnägel N3.75 besitzen einen gedrehten Vierkantschaft und werden insbesondere für den Anschluss von Simpson Strong-Tie EWP-Formteilen für Stegträger verwendet. Sie sind CE-gekennzeichnet gemäß EN14592.
Sherard-Verzinkung, geeignet für Umgebungen der Nutzungsklasse 2.



Features

Material

- Stahl, sherardisiert beschichtet

Vorteile

- CE-gekennzeichnet gemäß EN14592
- Quadratisches Drehprofil
- Sherard-Verzinkung

Applications


Geeignet für

- Balkenschuhe, EWP-Formteile:
  - LSSU
  - EWH


Anwendungsbereich

Befestigung von Verbindungselementen an Holz, einschließlich Massivholz, Holzwerkstoffen und Brettschichtholz.

- Befestigung von Balkenschuhen
- Winkelverbinder
- Lochbänder
- Nagelplatten



3.75x30mm Square Twist Nail




Befestigung eines verstellbaren Balkenschuhs mit N3,75-Nägeln



Vierkant-Drehnägel




Vierkant-Drehnägel



Befestigung eines verstellbaren Balkenschuhs mit N3,75-Nägeln

Technische Daten



Abmessungen

Referenz	Befestigungsmittel Abmessungen[mm]		
	Produktabmessungen[mm]		
	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]
N3.75X30SH/1KG	3.75	30	8

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.