Technical Sheet

PPJET
Einschlagbodenhülsen (eckig)

Die PPJET sind zur Realisierung kleinerer oder temporärer Leichtbaustrukturen wie z.B. Gartenzäunen vorgesehen.



AUßEN

EPD EN 15804

VERZINKT 50 µm

Features

Material

- Stahl DD11 gemäß NF EN 10111.
- Feuerverzinkung gemäß NF EN ISO 1461.

Vorteile

- Schnelle und einfache Reparatur von Zäune
- Befestigung von Leichtbaustrukturen für den Garten
- Anbringen temporäre Arbeiten.
- Gerundete Kanten für mehr Sicherheit.

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:


- Erde


Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich

- Für den Haus und Garten Bereich.






Installation




Installation



PPJET



Installation




Installation


Technical Sheet

PPJET
Einschlagbodenhülsen (eckig)

Technische Daten

Abmessungen und charackteristische Werte






Referenz	Verbinder Abmessungen						
	Sonstiges	Produktabmessungen[mm]					Löcher Befestigungsmittel
	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Wandstärke Rohr[mm]	Rund Rohr
PPJET50/50/750G	1.1	50	150	50	600	2	4
PPJET75/75/750G	2	75	150	75	600	2	4
PPJET70/70/750G	1.9	70	150	70	600	2	4
PPJET90/90/900G	2.7	90	150	90	750	2	4
PPJET90/90/750G	2.4	90	150	90	600	2	4
PPJE100/100/750G	2.6	100	150	100	600	2	4


Installation

Befestigung

- Die Stützenfüße werden in das Erdreich eingeschlagen.
- Der Holzanschluss erfolgt mittels Bolzen.



Installation



Installation

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.