
Technical Sheet

TOL
Firstlattenhalter

Die TOL40 Firstlattenhalter sind für Dachlattenbreiten ca. 40 mm und die TOL50 Dachlattenverbinder für Dachlattenbreiten ca. 50 mm geeignet.





Features

Material

Stahlqualität:
S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

- Individuelle Höhen- und Neigungsanpassung durch seitliche Nagelbänder.
- Zur optimalen Ausrichtung der First-/Gratlatte.

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich


- Für die sichere Befestigung der First- oder Gratlatte.

Technical Sheet

TOL
Firstlattenhalter

Technische Daten






Abmessung

Referenz	Verbinder Abmessungen								
	Sonstiges	Produktabmessungen[mm]						Löcher Befestigungsmittel[mm]	
	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	F[mm]	t[mm]	Löcher[mm]	Anzahl
TOL40-B	0.12	40	20	57	20	194	1.5	5	2 + 2 + 16

Installation

Befestigung

- Die Befestigung erfolgt mit CNA4,0xL Kammnägeln oder CSA5,0xL Schrauben.



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.