Technical Sheet

BNKK
Kopplungsverbinder

Zur sicheren Befestigung des Zugbandes.





Features

Material

<u>Stahlqualität:</u>
S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN
<u>Korrosionsschutz:</u>
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

- Schrauben: Güte 8.8
- Dorn:

<u>Stahlqualität:</u>
S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Vorteile

- Die Verbindung eines Windrispenbandes ohne eine zusätzliche Spannmöglichkeit wird mit dem BNKK Kopplungsverbinder ermöglicht.
- Bei Verwendung aller Schrauben bzw. des Steckbolzens ist die Tragfähigkeit des Kopplungsverbinders stets größer als die des angeschlossenen Bandes oder Verbinders.

Applications

Anwendungsbereich


- Zum Anschluss von Windrispenbändern


Technical Sheet

BNKK
Kopplungsverbinder

Technische Daten

Abmessung






Referenz	Verbinder Abmessungen									
	Sonstiges					Produktabmessungen[mm]			Löcher Befestigungsmittel	
	passende Windrispenbänder	mitgelieferte Schrauben / Clips	Socket pins supplied	Anzahl pro Box	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Ø	Anzahl
BNKK40/60-B	BANXX40, BANXX60XX, BANXX80XX	2 x BF4060M5*	1 Ø20**	4	0.36	157	60	2+3+2=7	5 + 21	7 + 1


* für Anschlüsse der BAN1580... ist ein zusätzlicher CLIPS20 (oder 2 x M5 8.8) einzubauen und extra zu bestellen.
** Steckbolzen inkl. Sicherungssplint


Installation


Befestigung

- BNKK40/60-B ⇒ 2 x CLIPS20 und 1 x Steckbolzen Ø 20









Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.