Technical Sheet

FBPR
Lochband (practilett®)

Lochbänder werden für konstruktive Zwecke, wie Kabelbefestigungen oder Rohrabhängungen verwendet.




Features

Material

- Die FB Lochbänder (practilett®) werden aus sendzimirverzinktem Stahl hergestellt.

Vorteile

- Einige Größen erhalten eine zusätzliche farbige Ummantelung aus schlagfestem Kunststoff.
- Die Bänder sind in Hartkartonabrollbehältern erhältlich.



Applications


Anwendungsbereich


- Kabelbefestigungen und Rohrabhängungen
- jede Art von Befestigung im Haus- und Freizeitbereich
- für statisch nachzuweisende Baukonstruktionen nach DIN 1052 sind practilett Lochbänder nicht geeignet

Technical Sheet

FBPR
Lochband (practilett®)

Technische Daten





Abmessungen und charackteristische Werte

Referenz	Verbinder Abmessungen						
	Sonstiges		Produktabmessungen[mm]			Löcher Befestigungsmittel[mm]	
	Kunststoffoberfläche	Gewicht[kg]	Breite[mm]	Länge[mm]	Stärke[mm]	Ø[mm]	E[mm]
FBPR16B	black	0.87	16	10	0.8	5.7/2.4	20

Installation

Befestigung

- Die Auswahl geeigneter Befestigungsmittel (Nägel, Schrauben und Blindnieten) orientiert sich an der Lochbanddicke, den Lochdurchmessern und an den Materialien, mit denen die Lochbänder verbunden werden sollen.

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.