Technical Sheet

PBWS
PBWSxxZ Stützenfuß

PBWSxxZ Stützenfüße werden ohne zu schweißen aus
einem Stück Blech hergestellt. Die Dolle ist S-förmig gekantet,
was ihr eine große Stabilität verleiht.



Features

Werkstoff

S250GD + ZPRO
Korrosionsschutz:
glatt verzinkte Oberfläche

Merkmale

- Zugelassen und CE-gekennzeichnet
- Tragwerte gemäß ETA 07/0285
- In den Breiten 70, 90 und 100 mm verfügbar
- Einfache Montage
- Sehr wirtschaftlich
- Ökologisch, da nur minimaler Materialaufwand


Applications

Geeignet für:

- Stütze auf Beton
- Querholz auf Beton

Anwendungsmöglichkeiten


- Trennwände
- kleine überdachungen
- Geräteschuppen
- Zäune
- Gartenhäuser
- Anbauten




Befestigung mit 4x CSA-Schrauben




Befestigung mit SSH-Schrauben



.



.



.





PBWS installed using 4 x CSA connector screws.





PBWS installed using 2 x SSH hex head screws.

Technical Sheet

PBWS
PBWSxxZ Stützenfuß

Technische Daten





Abmessungen

Referenz	Verbinder Abmessungen										
	Sonstiges		Produktabmessungen[mm]							Löcher obere Platte	
	Menge pro Karton	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t[mm]	Rund	
										Ø5[mm]	Ø8,5[mm]
PBWS70Z	20	0.5	70	40	87	50	150	22	3	4	2
PBWS90Z	20	0.5	90	40	77	50	150	22	3	4	2
PBWS100Z	20	0.5	100	40	72	50	150	22	3	4	2

Tragfähigkeit


Referenz	Pfostenträger-Tragfähigkeit			
	Tragfähigkeiten - Balken an Beton			
	Verbindungsmittel		Charakt. Werte der Tragfähigkeit - Holz C24[kN]	
	in Stütze		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$
	Anzahl	Typ		
PBWS70Z	4	CSA5,0x40Z	20.2	2.5
PBWS90Z	4	CSA5,0x40Z	20.2	2.5
PBWS100Z	4	CSA5,0x40Z	20.2	2.5

*ab der Festigkeitsklasse für Beton C12/15


Installation

Befestigung


- 4 CSA Schrauben 5,0x40
- 2 Schlüsselschrauben




.



.



.



Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.