Technical Sheet

PPH
Pfostenanker

Die PPH Stützenfüße bestehen aus zwei außenliegenden Stahlteilen und sind in verschiedenen Breiten erhältlich.










PP49



Features

Material

<u>Stahlqualität:</u>
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
<u>Korrosionsschutz:</u>
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Direkter Einbau im Beton

Applications

Anwendbare Materialien

<u>Auflager:</u>

- Beton

<u>Aufzulagerndes Bauteil:</u>

- Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich


- Für den Haus und Garten Bereich.

Technical Sheet

PPH
Pfostenanker

Technische Daten





Abmessungen und charackteristische Werte

Referenz	Verbinder Abmessungen						
	Sonstiges	Produktabmessungen[mm]					Löcher Befestigungsmittel
	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Stärke[mm]	Rund Rohr
PPH90G	3.9	91	300	60	600	6	4
PPH100G	4	101	300	60	600	6	4
PPH120G	4.1	121	300	60	600	6	4

Installation

Befestigung

- Die Pfostenhalter werden direkt einbetoniert, sowie am Holz mittels Bolzen angeschlossen.

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.