
Technical Sheet

PPHB
Pfostenanker

Die PPHB Stützenfüße bestehen aus zwei außenliegenden Stahlteilen und sind in verschiedenen Breiten erhältlich.





Features

Material

Stahlqualität:
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- In verschiedenen Größen erhältlich.

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich


- Für den Haus und Garten Bereich.

Technical Sheet

PPHB
Pfostenanker

Technische Daten





Abmessungen und charackteristische Werte

Referenz	Verbinder Abmessungen							
	Sonstiges	Produktabmessungen[mm]						
	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Wandstärke Rohr[mm]	Blechstärke[mm]
PPHB70G	1.4	71	206	50	200	60	5	6
PPHB90G	1.4	91	206	50	200	60	5	6
PPHB100G	1.4	101	206	50	200	60	5	6
PPHB120G	1.4	121	206	50	200	60	5	6

Installation

Befestigung

- Die Stützenfüße werden auf dem Beton mittels Dübeln o.ä. angeschlossen.
- Der Holzanschluss erfolgt mittels Bolzen.

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.