Technical Sheet

PB / PBL / PBK / PBE
Pfostenhalter


Die PB Pfostenhalter werden direkt im Beton eingesetzt und können Druckkräfte aufnehmen.











Features

Material

Stahlqualität:
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

- Rippenstab B550

Vorteile

- Direkter Einbau im Beton, ohne zusätzliche Verbindungmittel.

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


- Die PB Pfostenhalter werden direkt im Beton eingesetzt und können Druckkräfte aufnehmen.


Technical Sheet

PB / PBL / PBK / PBE
Pfostenhalter

Technische Daten

Abmessungen und charackteristische Werte






Referenz	Verbinder Abmessungen											
	Sonstiges		Produktabmessungen[mm]						Löcher obere Platte			
	Menge pro Karton	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	G Ø[mm]	t[mm]	Rund			
									Ø5	Ø9[mm]	Ø11[mm]	Ø13,5
PBL4540	20	0.42	45	40	90	200	16	4	6	2	-	-
PBE60G-B	15	1	70	60	92	450	16	4	-	2	1	-

Installation

Befestigung

- Die Pfostenhalter werden direkt einbetoniert, sowie am Holz einseitig mittels CNA Kammnägel oder CSA Schrauben angeschlossen.



Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.