Technical Sheet

PBR
Pfostenhalter

Für den Haus und Garten-Bereich.







Features

Material

<u>Stahlqualität:</u>
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
<u>Korrosionsschutz:</u>
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Für Stützenquerschnitte ab 80x80 mm
- Schneller Einbau durch Einsetzen in eine Ø24 mm Bohrung
- seitlich kann zur Aufnahme von Zugkräften ein Stabdübel Ø 10mm eingebaut werden

Applications

Anwendbare Materialien

<u>Auflager:</u>


- Beton

<u>Aufzulagerndes Bauteil:</u>

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Haus und Garten




pbr24-50g-application-gif.gif


Technical Sheet

PBR
Pfostenhalter

Technische Daten

Abmessungen und charackteristische Werte





Referenz	Verbinder Abmessungen						
	Produktabmessungen[mm]					Löcher obere Platte	Sonstiges
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	t[mm]	Rund Befestigung	Gewicht[kg]
PBR24/50G	80	80	123	495	8	1	2.1

Installation

Befestigung

- Bohrung Ø24 mm
- Einsenkung der Tragplatte 80/80 mm optional
- Einsetzen der Stützenfüße
- Ggf. Anschrauben der Tragplatte an die Holzstütze (4 Löcher Ø 9 mm)
- Sogsicherung mit Ø10mm Stabdübel
- Zur Montage empfehlen wir die Bohrschablone BTBS40, Verwendung mit der Reduzierhülse

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.