
Technical Sheet

PCN
Pfostenhalter

Die PCN70-R und PCN80-R Pfostenhalter sind höhenverstellbar und können so Unebenheiten in der Höhe ausgleichen.





Features

Material

Stahlqualität:
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Verbindung kaum sichtbar
- Problemloser, praxisgerechter Einbau
- Den aktuellen Marktanforderungen angepasste Funktionalität
- Für eine langlebige dauerhafte Holzverbindung
- Hochwertiger Korrosionsschutz durch feuerverzinkte Oberfläche

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoff


Anwendungsbereich

- Anschlüsse von Stützen aus Holz oder Holzwerkstoffen an Beton.
- Stirnseitig erfolgt eine Bohrung in der Holzstütze zur Aufnahme der Gewindestange.

Technical Sheet

PCN
Pfostenhalter

Technische Daten



Abmessungen und charakteristische Werte

Referenz	Verbinder Abmessungen											
	Produktabmessungen[mm]								Löcher obere Platte		Löcher in der Fußplatte	Sonstiges
	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G Ø[mm]	t1[mm]	t2[mm]	Rund		Rund	Gewicht[kg]
									Ø5,5[mm]	Ø9[mm]	Ø12[mm]	
PCN70-R *)	70	70	90	90	30-100	16	6	5	2	-	4	0.7
PCN80-R **)	80	80	100	140	40-200	20	8	8	-	4	4	1.7

* 1 Mutter
** 2 Muttern

Installation

Befestigung

- Die Pfostenhalter PCN werden mit Ankerbolzen am Betonfundament angeschlossen.

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.