
Technical Sheet

PCNB
Pfostenhalter

Dieser Pfostenhalter ist auch im eingebauten Zustand noch höhenverstellbar.





Features

Material

Stahlqualität:
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- auch in eingebautem Zustand höhenverstellbar
- optional mit Blendhülse B54
- geeignet für Pfostenquerschnitte ab 120x120 mm

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoff

Applications


Anwendungsbereich


- Der Anschluss an die Stütze erfolgt in eine Ø40 mm Bohrung, vorrangig mit Abbundanlagen gebohrt.
- Bei konventionellem Abbund empfehlen wir unsere Bohrschablone BTBS40.

Technical Sheet

PCNB
Pfostenhalter

Technische Daten





Abmessungen und charakteristische Werte

Referenz	Verbinder Abmessungen										
	Produktabmessungen[mm]									Löcher in der Fußplatte	Sonstiges
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G Ø[mm]	t1[mm]	t2[mm]	Rund Ø12[mm]	Gewicht[kg]
PCNB40G-R	40	105	120	90	160	190-250	24	8	10	4	4.3

Installation

Befestigung

Monatge:

- Einfache 40 mm Bohrung
- Eindrehen mittels Gabelschlüssel mit 36 mm Schlüsselweite (PCNB40G-R)
- Durch Spezialgewinde schnelleres Eindrehen gegenüber einem Feingewinde

Einbau des Pfostenhalters:

- Bohrung Ø40 mm mit L = 140 mm
- Evtl. Fräsung Ø110 mm für Versenkung der Auflagerscheibe (im Außenbereich empfohlen mit t = 15 mm)
- Einschrauben des Pfostenhalters
- Fertig

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.