
Technical Sheet

PDS
Pfostenhalter

Die Pfostenhalter sind zur Aufnahme von vertikalen Lasten geeignet und werden einbetoniert. Die Anbindung des PDs an die Stütze erfolgt durch eine Bohrung Ø24 mm. Durch die kraftschlüssige Verschraubung ist eine konstruktive Zugverankerung gewährleistet.







Features

Material

<u>Stahlqualität:</u>
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
<u>Korrosionsschutz:</u>
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Kleine Stützenquerschnitte ab 100 x 100 mm sind möglich
- Schneller Einbau durch Verwendung eines glatten 24 mm Dorns
- Aufnahme von Zugkräften
- Aufnahme von Horizontalkräften

Applications

Anwendbare Materialien

<u>Auflager:</u>

- Beton

<u>Aufzulagerndes Bauteil:</u>

- Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich

- Haus und Garten

Technical Sheet

PDS
Pfostenhalter

Technische Daten



Abmessungen und charackteristische Werte

Referenz	Verbinder Abmessungen										
	Produktabmessungen[mm]									Löcher obere Platte	Sonstiges
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]	Rund / Befestigung	Gewicht[kg]
PDS60G	24	80	125	50	50	600	42.3	6	5	1	2.6

Installation

Befestigung

- Bohrung Ø 24 mm
- Einsenkung der Tragplatte Ø 80 mm optional
- Einbau eines Stabdübels Ø 10 mm bei abhebenden Lasten
- Aufdübeln auf Betonsockel bzw. einbetonieren

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.