Technical Sheet


BANS / BANW
Practilettband

Lochbänder für konstruktive Zwecke, wie Kabelbefestigungen oder Rohrabhängungen. Practilettband ist erhältlich in 2 Abmessungen auf Rolle mit einer Länge von 10 m.





BANW



Features

Material


- Die Lochbänder (practilett®) werden aus sendzimirverzinktem Stahl hergestellt.


Applications

Anwendungsbereich

- Kabelbefestigungen und Rohrabhängungen.
- jede Art von Befestigung im Haus- und Freizeitbereich.
- für statisch nachzuweisende Baukonstruktionen nach DIN EN 1995 sind practilett Lochbänder nicht geeignet.

Technische Daten





Abmessungen (mm)

Referenz	Verbinder Abmessungen				
	Sonstiges	Produktabmessungen[mm]			Löcher Befestigungsmittel[mm]
	Gewicht[kg]	Breite[mm]	Länge[mm]	Stärke[mm]	Ø[mm]
BANW071210	0.49	12	10	0.7	5
BANW071203S	0.19	12	3	0.7	5
BANW071710	0.7	17	10	0.7	7

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.