Technical Sheet

KIT FIX PPJBT

Quadratischer Pfostenhalter für den Garten

PPJBT werden für die Herstellung kleinerer Konstruktionen, wie Gartenzäune empfohlen. Sie sind sehr leicht zu zerlegen und eignen sich besonders für temporäre Konstruktionen. Der PPJBT muss verschraubt werden.



Features

Material

- Stahl DD11 gemäß EN 10111
- verzinkt gemäß EN ISO 1461

Vorteile

- Abgeschnittene Ecken der Bodenplatte für mehr Sicherheit
- Kompatibel mit den Standardabmessungen der marktüblichen Pfosten.

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:


- Beton, Stahl, Holz, Holzwerkstoffe


Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich

- Zäune
- Carports, Gartenhäuser
- Leichte Strukturen





Fences on rigid support



Befestigung von Pergolen auf Betonfundament


Technical Sheet


KIT FIX PPJBT

Quadratischer Pfostenhalter für den Garten

Technische Daten

Abmessungen





Referenz	Verbinder Abmessungen										
	Produktabmessungen[mm]							Löcher obere Platte	Löcher in der Fußplatte	Sonstiges	
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Wandstärke Rohr[mm]	Blechstärke[mm]	Rund Ø11	Rund Ø12	Kit-Zusammensetzung	Gewicht[kg]
KIT FIX PPJBT 70	71	150	71	150	150	2	2.5	4	4	1 PPJBT70 - 4 WA M10-78/5 - 2 LAG10050	1.5
KIT FIX PPJBT 90	91	150	91	150	150	2	2.5	4	4	1 PPJBT90 - 4 WA M10-78/5 - 2 LAG10050	1.7

Installation

Befestigung

Das komplette Befestigungs-KIT enthält:
1x Stützenfuß, 4x SK Holzschrauben 10,0x80 mm verzinkt, sowie 4 x Bolzenanker FM-753 EVO M10x78/5 verzinkt
Anschluss an Holzstütze:

- Schrauben

an Betonfundament:

- Bolzenanker FM-753 EVO M10x78/5

alternativ

- Injektionsmörtel VT-HP® + Gewindestange (nicht im KIT enthalten)

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.