**Technical Sheet**

RDPF

# Schraube für Diamantplatten an Holz/Stahl

*Die RDPF-Schrauben mit Doppelganggewinde sind so konzipiert, dass eine erhöhte Verschraubungsrate erzielt wird. Dies gewährleistet ein zügiges Arbeiten bei der Befestigung von dichten Gipskartonplatten des Typs "Diamond Board ®".*

***Technisches Datenblatt***





## Features

### Material

- Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Phosphatiert - Klasse 24

### Vorteile

- Flachkopf zum bündigen Abschluss mit der Platte.
- Gegenläufiges Unterkopfgewinde zur sicheren Fixierung der Platte auf der Unterkonstruktion.
- Doppelganggewinde für schnelleres Einschrauben bei Befestigungen auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen.
- CE-Kennzeichnung gemäß EN 14566: • Charakteristische Lastwerte auf Stahl (Ausreißen und Abscheren) siehe techn. Datenblatt.

## Applications

### Anwendungsbereich


- Gipskartonplatten auf Holzuntergrund und Metallständerwerke mit Stärken von 0,6 bis 0,9 mm

**Technical Sheet**

RDPF

**Schraube für Diamantplatten an Holz/Stahl**

# Technische Daten




## Abmessungen und technische Daten

| Referenz |
| --- |
| RDPF40PE |

RDPF
**Schraube für Diamantplatten an Holz/Stahl**

# Optionen



*Senkkopf glatt*



*Hi-Lo Gewinde*



*Konische Spitze*

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.