

Technical Sheet

CBSDQ

Schraube für Faserzement an Stahl

Magazinierte CBSDQ-Schrauben mit Einfachgewinde für die Montage von Faserzementplatten oder Holzplatten auf Metallunterkonstruktionen (maximale Stärke 3,0 mm).





Features

Material

- Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Quik Guard® - Beschichtung

Vorteile

- Zeitersparnis da kein Vorbohren notwendig ist. Das Aufbohren der Faserzement - bzw. Holzplatten erfolgt durch die Flügel der Schraube.
- Das Gewinde in der Metallunterkonstruktion wird durch die Spitzengeometrie der Schraube gebohrt und geformt.
- Die Senkkopfrippen ermöglichen ein sauberes, bündiges versenken des Schraubenkopfes.

Applications


Anwendungsbereich

- Konstruktionen bzw. Baugruppen aus Holz oder Faserzement auf Metallrahmenprofile mit den Stärken von 1,0 mm bis 3,0 mm

Technical Sheet

CBSDQ
Schraube für Faserzement an Stahl

Technische Daten



Abmessungen und technische Daten

Referenz	Befestigungsmittel Abmessungen[mm]		
	Produktabmessungen[mm]	QD information	Sonstiges
	Kopfdurchmesser[mm]	kompatible Geräte	Gewicht[kg]
CBSDQ41E	8.4	QDPRO51E / QDPRO64E / QD76KE	0.004
CBSDQ55E	8.4	QDPRO64E / QD76KE	0.006


Tragfähigkeitswerte - Anschluss an Metallrahmenprofile

Referenz	Screw Loads			
	Anschluss an Metallständerwerke			
	Herausziehen	Kopfdurchzug		Abscherung
	Fax,Rk[kN]	Fhead,k[kN]	Mindestbauteildicke kopfseitig[mm]	Flat,k[kN]
CBSDQ41E	3.65	0.35	12	0.95
CBSDQ55E	3.65	0.35	12	0.95

- Stahlgüte S275
- Schrauben mind. 3 Gewindegänge in Stahl einschrauben
- Alle Werte der Tragfähigkeit wurden durch Versuche ermittelt

CBSDQ
Schraube für Faserzement an Stahl

Optionen



Senkkopf mit Fräsrippen



Feingewinde



Bohrspitze mit Flügeln

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.