
Technical Sheet

DWC
Schraube für Gipskarton an Holz

Die DWC-Schrauben mit Grobgewinde sind so konzipiert, dass eine erhöhte Verschraubungsrate erzielt wird. Dies gewährleistet ein zügiges Arbeiten bei der Befestigung von Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktionen einschließlich OSB.







Features

Material

- Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Phosphatiert - Klasse 48

Vorteile

- Die Spitzengeometrie gewährleistet ein leichtes Eindringen.
- Trompetenkopf für passgenaues, bündiges Verschrauben ohne Beschädigung der Oberfläche
- CE-Kennzeichnung gemäß EN 14566.

Applications

Anwendbare Materialien

- Gipskartonplatten an Holzständerwerke


Anwendungsbereich

- Für ein- und zweilagige Gipskartonplatten.
- Unterkonstruktion: Massivholz, Holz-Verbundstoffe, Leimholz und OSB.

Technical Sheet

DWC
Schraube für Gipskarton an Holz

Technische Daten





Abmessungen und technische Daten

Referenz	Befestigungsmittel Abmessungen			
	Sonstiges	Produktabmessungen[mm]		QD information
	Gewicht[kg]	Ø Kopf[mm]	Gewindedurchmesser[mm]	max. Drehzahl[tr/min]
DWC3925PE	0.002	8.1	4	2500 - 6000
DWC3930PE	0.002	8.1	4	2500 - 6000
DWC3935PE	0.002	8.1	4	2500 - 6000
DWC3940PE	0.002	8.1	4	2500 - 6000
DWC3945PE	0.003	8.1	4	2500 - 6000
DWC3955PE	0.003	8.1	4	2500 - 6000
DWC3965PE	0.005	8.1	4	2500 - 6000

DWC
Schraube für Gipskarton an Holz

Optionen



Trompetenkopf



Doppelgewinde



Konische Spitze

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.