Technical Sheet

DWF
Schraube für Gipskarton an Stahl

Die DWF-Schrauben mit Feingewinde sind so konzipiert, dass eine erhöhte Verschraubungsrate erzielt wird. Dies gewährleistet ein zügiges Arbeiten bei der Befestigung von Gipskartonplatten auf Metallprofilen mit Stärken von 0,6 bis 0,9 mm.





Features

Material

- Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Phosphatiert - Klasse 48

Vorteile

- Die Spitzengeometrie gewährleistet ein leichtes Eindringen.
- Der Trompetenkopf schließt bündig mit der Platte ab ohne das der Karton durchstoßen wird.
- CE-Kennzeichnung gemäß EN 14566.

Applications

Anwendbare Materialien

- Gipskartonplatten an Metallständerwerke


Anwendungsbereich

- Für ein-, zwei- und dreilagige Gipskartonplatten.
- Unterkonstruktion: Metallprofile mit Stärken von 0,6 mm bis 0,9 mm.

Technical Sheet

DWF
Schraube für Gipskarton an Stahl

Technische Daten





Abmessungen und technische Daten

Referenz	Befestigungsmittel Abmessungen			
	Produktabmessungen[mm]	QD information		Sonstiges
	Ø Kopf[mm]	max. Drehzahl[tr/min]	Kompatible Schraubervorsätze	Gewicht[kg]
DWF3925PE	8.1	2500 - 6000	QDPRO51E / QD76KE	0.002
DWF3930PE	8.1	2500 - 6000	QDPRO51E / QD76KE	0.002
DWF3935PE	8.1	2500 - 6000	QDPRO51E / QD76KE	0.002
DWF3940PE	8.1	2500 - 6000	QDPRO51E / QD76KE	0.002
DWF3945PE	8.1	2500 - 6000	QDPRO51E / QD76KE	0.003

DWF
Schraube für Gipskarton an Stahl

Optionen



Trompetenkopf



Doppelgewinde



Konische Spitze

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.