Technical Sheet

RTFSD
Schraube für Gipskarton an Stahl

RTFSD drywall screw with drilltip is intended for mounting hard plasterboards on steel.





Features

Material

- Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Phosphatiert - Klasse 48

Applications

Vorteile


- Trompetenkopf mit reduziertem Durchmesser für leichtgängiges, bündiges Verschrauben ohne Beschädigung der Oberfläche
- Feingewinde für zugfeste Verschraubung im Metallprofil / gegenläufiges Unterkopfgewinde für sichere Fixierung der zweilagigen Gipskartonplatten
- Bohrspitze für optimale Bohrleistung ohne Vorbohren
- Phillips-Antrieb PH2 (inkl. BIT2PE)

Anwendungsbereich

Gipskartonplatten zweilagig an Metallständerwerke (t = 1,0 mm bis 2,0 mm)

RTFSD
Schraube für Gipskarton an Stahl

Technische Daten



Abmessungen und technische Daten

Referenz	Befestigungsmittel Abmessungen							
	Sonstiges		Produktabmessungen[mm]			QD information		
	Anzahl Schrauben / Box	Gewicht[kg]	Ø Kopf[mm]	Gewindedurchmesser[mm]	Schraubenlänge[mm]	Anzahl Schrauben / Streifen	max. Drehzahl[tr/min]	Kompatible Schraubervorsätze
RTFSD35E	2500.0	0.002	6.2	3.9	38	30.0	2500	QDPR051, QD76KE

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.