
Technical Sheet

SSWSCB
Schraube für Schieferplatten

Die SSWSCB-A2-Schrauben sind so konzipiert, dass eine erhöhte Verschraubungsrate erzielt wird. Dies gewährleistet ein zügiges und komfortables Arbeiten bei der Befestigung von Schieferplatten an der Holzfassade.









Features

Material

- Nichtrostender Stahl 1.4303 / AISI 305

Vorteile

- Der große Trompetenkopf verhindert dass die Schraube die Schieferplatte beschädigt und gewährleistet ein perfektes Festziehen.
- Die konische Schneidspitze ermöglicht ein präzises Verschrauben.
- Korrosionsbeständiges Material.
- Für Außenanwendungen geeignet.

Applications

Anwendungsbereich

- Schieferplatten an Holzunterkonstruktionen (Fassaden)

Technical Sheet

SSWSCB
Schraube für Schieferplatten

Technische Daten



Abmessungen und technische Daten

Referenz	Befestigungsmittel Abmessungen[mm]				
	Produktabmessungen[mm]			QD information	Sonstiges
	Kopfdurchmesser[mm]	Ø Gewinde[mm]	Schraubenlänge[mm]	Anzahl Schrauben/Streifen	Anzahl Schrauben/Karton
SSWSCB32E	8.5	4.6	32	30.0	2500.0

Mechanische Festigkeit und Steifigkeit

Referenz	Screw Parameters				
	Charakteristische Tragfähigkeiten				
	Charakter. Fließmoment[Nm]	Charakter. Ausziehfestigkeit[N/mm²]	Charakter. Kopfdurchziehparameter[N/mm²]	Charakter. Zugfestigkeit[kN]	Charakter. Torsionsfestigkeit[Nm]
SSWSCB32E	2.6	14	16	4.7	4.2

Charakteristische Werte gelten für Holz der Festigkeitsklasse C24

SSWSCB
Schraube für Schieferplatten

Optionen



Trompetenkopf



Doppelgewinde



Schneidspitze

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.