Technical Sheet


RDWF

Schraube für Trockenbauwände an Holz/Stahl

Die RDWF-Schrauben mit HiLo-Gewinde sind so konzipiert, dass eine erhöhte Verschraubungsrate erzielt wird. Dies gewährleistet ein zügiges Arbeiten bei der Befestigung von dichten Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktionen oder Metallprofilen mit Stärken von 0,6 mm bis 0,9 mm.







Features

Material

- Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Phosphatiert - Klasse 48

Vorteile

- Trompetenkopf mit reduziertem Durchmesser für leichtgänguges, bündiges Verschrauben ohne Beschädigung der Oberfläche
- Gegenläufiges Unterkopfgewinde zur sicheren Fixierung der Platte auf der Unterkonstruktion.
- High-Low-Gewinde zur Verschraubung auf Metall- oder Holzkonstruktionen.
- CE-Kennzeichnung gemäß EN 14566.
- Charakteristische Lastwerte auf Stahl (Ausreißen und Abscheren) siehe techn. Datenblatt.

Applications

Anwendungsbereich


- Gipskarton- oder Hartfaserplatten an Holz- und Metallständerwerke (t = 0.6 bis 0.9 mm)

Technical Sheet

RDWF

Schraube für Trockenbauwände an Holz/Stahl

Technische Daten





Abmessungen und technische Daten

Referenz	Befestigungsmittel Abmessungen			
	Produktabmessungen[mm]			Sonstiges
	Ø Kopf[mm]	Gewindedurchmesser[mm]	Schraubenlänge[mm]	Gewicht[kg]
RDWF30BE	6.5	4.2	30	0.002
RDWF40BE	6.5	4.2	40	0.002

Optionen



Trompetenkopf



Hi-Lo Gewinde



Konische Spitze

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231
Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.