
Technical Sheet

QDBPC50E
Schraubervorsatz für Holzverbinderschrauben

Für die Befestigung unserer Balkenschuhe oder Winkel auf Holzunterkonstruktionen. Geeignet für magazinierte Quik Drive® Schrauben des Typs CSA-T.
Geeignet für magazinierte Quik Drive®-Schrauben mit Längen von 35 mm bis 50 mm.
***Hier** erfahren Sie per Videoanleitung, wie Sie den Magazingurt richtig einlegen.*
*Oder laden Sie **hier** das PDF der Bedienungsanleitung herunter.*











Features

Material

- Robuster Schraubervorsatz, hergestellt aus einem wartungsfreien Material für einen reibungslosen Betrieb und langer Nutzungsdauer.

Vorteile

- Präzise, schnelle Serienverschraubung
- Arbeitsergonomische Positionierung des Vorsatzes mittels 360° Drehung auf dem Adaptersystem oder QDEXTE-Verlängerung
- Montage auf Schnellbauschrauber durch einfaches Aufsetzen und Einrasten
- Einfache Ladefunktion für unseren Schraubengurt

Kit

Dieses Kit beinhaltet:

- Schraubervorsatz QDBPC50E
- Bithalter MANDREL128E
- Bits BITLTx20E
- Koffer TOOLCASE-LGE
- Schraubengurthalter L-QDBELTHKTAG10

Applications

Anwendungsbereich

- Befestigung von Stahlblechformteilen (Holzverbinder) mit magazinierten CSA Verbinderschrauben.

Technical Sheet

QDBPC50E
Schraubervorsatz für Holzverbinderschrauben

Technische Daten

Anwendung

Referenz	Befestigungsmittel Abmessungen
	QD information
	Empfohlene Schrauben
QDBPC50E	CSA-T, CSA-ST

Installation



1. Ziehen Sie die Tiefenanschlagkappe Ihres Elektroschraubers ab.



2. Ziehen Sie den Bithalter des Schraubers heraus.



3. Montieren Sie den Adapter auf den Schrauber.



4. Setzen Sie den Bithalter (Mandrell Quik Drive®) ein.



5. Stecken Sie den Schraubervorsatz auf den Adapter und lassen Sie ihn darauf einrasten.



6. Setzen Sie den Schraubengurt mit der Spitze zuerst in den Schraubervorsatz ein. Damit ist Ihr Elektroschrauber einsatzbereit!

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231
Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.