

STD

Stabdübel - galvanisch verzinkt

*STD Stabdübel werden für Anschlüsse von eingeschlitzten Stahlteilen im Holz (z.B. Balkenträger, Stützenfüße) oder für Holz-Holz Anschlüsse verwendet.
Lieferbar in diversen Durchmessern und Längen.*



Features

Material

Stahlqualität:

- **Standard: S 235 JR gemäß DIN EN 10025 (Lagerware)**
- **Hochfest: S 355 JR gemäß DIN EN 10025 (auf Anfrage)**

Korrosionsschutz:

- **galvanisch verzinkt Fe/Zn12/A gemäß ISO 2081.**

Anwendbar für Nutzungsklasse 1 & 2.

Vorteile

- Die Werte der Tragfähigkeit sind im EC5 oder DIN 1052 definiert.
- Eine ausgebildete Fase an den Enden der Stabdübel ermöglicht ein sattes Eintreiben in das Holz.
- Die Stabdübel werden aus S235 JR mit einer Mindestzugfestigkeit von $f_{u,k} = 360 \text{ N/mm}^2$ gefertigt.

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:


- Holz, Holzwerkstoffe, Stahl

Aufzulagerndes Bauteil:


- Holz, Holzwerkstoffe, Stahl

Anwendungsbereich


- Verbindungsmittel zwischen Holz und Stahl bei Balkenträger (BTN), Stützenfüßen (PIS), Windanschlüssen (BNW).
- Hochbelastbare Zugverbindungen Holz-Holz oder Holz-Stahl z.B. Koppelpfettenverbindung.




2 dowels




Joist connection




Fixing the postbase by sealing in the concrete. The horizontal plate must be at most 50 mm from the slab.



2 dowels



Joist connection



Fixing the postbase by sealing in the concrete. The horizontal plate must be at most 50 mm from the slab.



STD

Stabdübel - galvanisch verzinkt

Technische Daten

STD

Stabdübel - galvanisch verzinkt



Abmessungen

Referenz	Other dimensions data			
	Produktabmessungen[mm]		Menge pro Karton	Gewicht[kg]
	d	l		
STD8X45-B	8	45	100.0	0.017
STD8X60-B	8	60	100.0	0.024
STD8X65-B	8	65	100.0	0.026
STD8X70-B	-	-	100.0	0.027
STD8X80-B	8	80	100.0	0.034
STD8X90-B	8	90	100.0	0.036
STD8X100-B	8	100	100.0	0.042
STD8X115-B	8	115	100.0	0.046
STD8X120-B	8	120	100.0	0.046
STD8X140-B	8	140	100.0	0.056
STD8X160-B	8	160	100.0	0.059
STD10X80-B	10	80	100.0	0.048
STD10X90-B	10	90	100.0	0.056
STD10X100-B	10	100	100.0	0.061
STD10X120-B	10	120	100.0	0.073
STD10X140-B	10	140	100.0	0.086
STD12X60-B	12	60	100.0	0.054
STD12x65-B	-	-	100.0	0.056
STD12X80-B	12	80	100.0	0.074
STD12X90-B	12	90	100.0	0.078
STD12X100-B	12	100	100.0	0.091
STD12X110-B	12	110	100.0	0.1
STD12X115-B	12	115	100.0	0.1
STD12X120-B	12	120	100.0	0.11
STD12X140-B	12	140	100.0	0.12
STD12X160-B	12	160	100.0	0.15
STD12X180-B	12	180	100.0	0.15
STD12X200-B	12	200	100.0	0.16
STD16X120-B	16	120	50.0	0.22
STD16X140-B	16	140	50.0	0.23
STD16X150-B	16	150	50.0	0.24
STD16X160-B	16	160	50.0	0.3
STD16X180-B	16	180	50.0	0.31
STD16X200-B	16	200	50.0	0.32
STD16X250-B	16	250	50.0	0.4
STD20x200-B	20	200	25.0	0.5
STD20x250-B	20	250	25.0	0.62
STD12X130-B	12	130	100.0	0.11
.				




STD

Stabdübel - galvanisch verzinkt

Installation

Befestigung

- Die Bohrungen im Holz müssen stets den Nenndurchmessern der Stabdübel entsprechen.
- Die Stabdübellöcher in den Holzbalken oder -stützen lassen sich schnell und millimetergenau mit der Bohrschablone Ø8 und Ø12 bohren - siehe "BTBS".

*2 dowels**Joist connection*

Fixing the postbase by sealing in the concrete. The horizontal plate must be at most 50 mm from the slab.

