
Technical Sheet

PJIB
Stützenfüße

Die PJIB Stützenfüße sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten ausgelegt und werden mittels Ankerbolzen am Betonfundament angeschlossen.





Features

Material

<u>Stahlqualität:</u>
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
<u>Korrosionsschutz:</u>
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Diese Stützenfüße sind auch nach der Montage noch höhenverstellbar und werden für verdeckte Anschlüsse bevorzugt, da hier das aufrechte Schlitzblech in der eingeschlitzten Stütze eingebaut wird

Applications

Anwendbare Materialien

<u>Auflager:</u>

- Beton, Stahl, Holz

<u>Aufzulagerndes Bauteil:</u>

- Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich


- Die PJIB Stützenfüße eignen sich für den Einsatz in Leichtbauten, wie z.B. Carports, bei denen die Möglichkeit einer Höhenjustierung gegeben sein muß

Technical Sheet

PJIB
Stützenfüße

Technische Daten





Abmessungen und charakteristische Werte

Referenz	Verbinder Abmessungen											
	Produktabmessungen[mm]									Löcher obere Platte	Löcher in der Fußplatte	Sonstiges
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G Ø[mm]	t1[mm]	t2[mm]	Rund Ø8,5[mm]	Rund Ø13[mm]	Gewicht[kg]
PJIBG	90	60	110	120	120	163 - 213	20	8	8	4	4	2.4

Tragfähigkeiten

Referenz	Pfostenträger-Tragfähigkeit																		
	Tragfähigkeiten - Balken an Beton[kN]																		
	Verbindu																		
	in Stütze																k		
	Anzahl	Typ															max. g		
																	Ø8x80	Ø8x100	
PJIBG	4	Ø8															min(1.7 ; 1.4/kmod)	min(2 ; 1.4/kmod)	m 1

Tragfähigkeiten
See full table online ➡️

Installation

Befestigung

- Der Anschluss am Holz erfolgt mit Stabdübeln Ø8 mm in Länge der Holzbreite.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.