
Technical Sheet

PPU / PDL
Stützenfüße

Die PPU Pfostenhalter werden direkt im Beton eingesetzt und können Druckkräfte aufnehmen.







Features

Material

Stahlqualität:
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Der Anschluss am Holz erfolgt mit Nägeln oder Bolzen.
- Der Abstand der Platte zum Beton soll maximal 50 mm betragen.

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Beton


Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Für den Haus und Garten Bereich

Technische Daten



Abmessungen und charakteristische Werte

Referenz	Verbinder Abmessungen									
	Sonstiges		Produktabmessungen[mm]						Löcher obere Platte	
	Menge pro Karton	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	G[mm]	t_1[mm]	Rund	
									Bolts[mm]	Befestigung
PPU70/60G	-	0.85	70	60	97	200	16	4	4	2
PPU80/60G	20	0.85	80	60	92	200	16	4	4	2
PPU90/60G	20	0.89	90	60	97	200	16	4	4	2
PPU100/60G	20	0.89	100	60	92	200	16	4	4	2
PPU120/60G-B	20	1	120	60	102	200	16	4	4	2
PPU140/60G-B	20	1	140	60	92	200	16	4	4	2
PDL100/60G-B	15	1.3	100	60	92	450	16	4	4	2

Installation

Befestigung

- Die Pfostenhalter werden direkt einbetoniert, sowie am Holz beidseitig mittels CNA Kammnägel oder CSA Schrauben angeschlossen.

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.