

Technical Sheet

T-PB
T - Flachverbinder

Verleihen Pergolen und leichten Holzkonstruktionen Stabilität und Eleganz.







Features

Material

Stahlqualität:

- S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:

- 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm
- Pulverbeschichtung aus Polyester-Pulverlacken RAL9005

Vorteile

- Doppelter Schutz durch Verzinken und Lackierung
- Gerade Linien und eine auffällige schwarze Pulverbeschichtung sorgen für ein sauberes Aussehen in Ihrem Gartenprojekt.
- Die Kombilochung erlaubt die Verwendung von verschiedenen Verbindungsmittel

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

T-Flachverbinder eignen sich als einfache und ansprechende Lösung von Mittelbalken zu Querbalken.

T-PB
T - Flachverbinder

Technische Daten

Dimensions

Referenz	Verbinder Abmessungen							
	Sonstiges	Produktabmessungen[mm]				Löcher Befestigungsmittel		
	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Dicke[mm]	Rund		
						Ø5	Ø8,5	Ø10
T150PB	0.15	150	150	40	2	8	3	-

Installation

Befestigungsmittel

Unsere CSA5.0x35PB-Verbinderschrauben sind optisch angepasst, da ebenfalls schwarz lackiert.

Installation

Für Standard-Holzprofile von 90x90 mm bis 200x200 mm

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.