Technical Sheet

X1 evo-L
Universaldübel (lang)

Der X1 evo-L Universaldübel in den Ausführungen Ø5 bis Ø14 mm ist konzipiert für Befestigungen in Voll-, Hohl- und Plattenbaustoffen.





Features

Material

- Dübel: Polyamid PA6
- Schrauben: Stahl, gehärtet
- Fe/Zn5/A: galvanisch verzinkt ≥ 5µm, blau passiviert

Vorteile

- Hochwertiger Nylondübel mit optimiertem Kragendesign für oberflächenbündigen Abschluss
- In Kombination mit Senkkopfschraube verfügbar
- Innensechsrundantrieb
- Variable Dübel- und Schraubenlängen

Applications

Anwendungsbereich

- Sanitär / Heizung / Klima-Befestigungen
- Bilder, Leuchten, Gardinenschienen
- Leichte Hängeschränke
- Spiegelschränke, Handtuchhalter
- TV-Konsolen


Anwendbare Materialien

- Beton
- Vollstein- / Lochsteinmauerwerk
- Leichtbeton / Porenbeton
- Kalksandvoll- / Lochsteine
- Hohldecken
- Plattenwerkstoffe
- Naturstein

Technical Sheet


X1 evo-L
Universaldübel (lang)

Technische Daten



Abmessungen und charakteristische Werte - X1 evo-L (lang)


Referenz	Nylon fixings dimensions				Nylon fixings Installation data			
	Abmessungen der Verbinder inkl. Schrauben und empfohlene Vorhaltemaße [mm][mm]				Installation			
	Bezeichnung	Ø Schraube (Min / Max)	Stk. / Box[stk]	Stk. / Umverpackung[mm]	d_o x h_1[mm]	Ø Bohrer d_o[mm]	min. Bohrtiefe h_1[mm]	Setztiefe h_{nom}[mm]
6007000605000	X1 evo-L	Ø4 - Ø5	200	1600.0	Ø6x50	6	60	50
6007000806000	X1 evo-L	Ø4,5 - Ø6	100	800.0	Ø8x60	8	70	60
6007001007000	X1 evo-L	Ø6 - Ø8	50	400.0	Ø10x70	10	80	70
.								





Abmessungen und charakteristische Werte - X1 evo-L (lang) mit Senkkopfschraube


Referenz	Nylon fixings dimensions						Nylon fixings Installation data
	Abmessungen der Verbinder inkl. Schrauben und empfohlene Vorhaltemaße [mm][mm]						Installation
	Bezeichnung	tf_{ix}[mm]	Schraubendurchmesser d[mm]	Schraubenlänge Lv[mm]	Stk. / Box[stk]	Stk. / Umverpackung[mm]	d_o x h_1[mm]
60071B0605000	X1 evo-L	5	4.5	60	100	800.0	Ø6x50
60071B0806000	X1 evo-L	5	5	70	50	400.0	Ø8x60
60071B1007000	X1 evo-L	5	6	80	25	200.0	Ø10x70


Installation














Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.