Technical Sheet

X1 evo
Universaldübel

Der X1 evo Universaldübel in den Ausführungen Ø5 bis Ø14 mm ist konzipiert für Befestigungen in Voll-, Hohl- und Plattenbaustoffen.





Features

Material

- Dübel: Polyamid PA6
- Schrauben: Stahl, gehärtet
- Fe/Zn5/A: galvanisch verzinkt ≥ 5µm, blau passiviert

Vorteile

- Hochwertiger Nylondübel mit optimiertem Kragendesign für oberflächenbündigen Abschluss
- In Kombination mit Senkkopfschraube verfügbar
- Innensechsrundantrieb
- Variable Dübel- und Schraubenlängen

Applications

Anwendungsbereich

- Sanitär / Heizung / Klima-Befestigungen
- Bilder, Leuchten, Gardinenschienen
- Leichte Hängeschränke
- Spiegelschränke, Handtuchhalter
- TV-Konsolen


Anwendbare Materialien

- Beton
- Vollstein- / Lochsteinmauerwerk
- Leichtbeton / Porenbeton
- Kalksandvoll- / Lochsteine
- Hohldecken
- Plattenwerkstoffe
- Naturstein

Technical Sheet

X1 evo
Universaldübel


Technische Daten



Abmessungen und charakteristische Werte X1 evo

Referenz	Nylon fixings dimensions			Nylon fixings Installation data			
	Abmessungen der Verbinder inkl. Schrauben und empfohlene Vorhaltemaße [mm][mm]			Installation			
	Bezeichnung	∅ Schraube (Min / Max)	Stk. / Umverpackung[mm]	do x h1[mm]	∅ Bohrer do[mm]	min. Bohrtiefe h1[mm]	Setztiefe hnom[mm]
6007000502500	X1 evo	-	3200.0	Ø5x25	5	35	25
6007000603000	X1 evo	Ø4 - Ø5	3200.0	Ø6x30	6	40	30
6007000804000	X1 evo	Ø4,5 - Ø6	1600.0	Ø8x40	8	50	40
6007001005000	X1 evo	Ø6 - Ø8	800.0	Ø10x50	10	60	50
6007001206000	X1 evo	Ø8 - Ø10	400.0	Ø12x60	12	70	60
6007001407000	X1 evo	-	160.0	Ø14x70	14	80	70

.




Abmessungen und charakteristische Werte - X1 evo mit Senkkopfschraube


Referenz	Nylon fixings dimensions					Nylon fixings Installation data
	Abmessungen der Verbinder inkl. Schrauben und empfohlene Vorhaltemaße [mm][mm]					Installation
	Bezeichnung	tfix[mm]	Schraubendurchmesser d[mm]	Schraubenlänge Lv[mm]	Stk. / Umverpackung[mm]	do x h1[mm]
60071B0502500	X1 evo	1.5	4	30	3200.0	Ø5x25
60071B0603000	X1 evo	5	4.5	40	1600.0	Ø6x30
60071B0804000	X1 evo	5	5	50	800.0	Ø8x40
60071B1005000	X1 evo	5	6	60	400.0	Ø10x50


Installation


Installation


- Montagetemperatur: ≥ +5°C
- Temperaturbereich ≥ –40°C / ≤ +40°C
- (max. Kurzzeittemperatur +80°C)














Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.