**Technical Sheet**

US40
**Unterlegscheiben**

*Unterlegscheiben in verschiedenen Größen sind passend für Simpson Strong-Tie® Produkte konzipiert.*



# Features

## Material

**Stahlqualität:**
**S 235 JR gemäß DIN EN 10025**
**Korrosionsschutz:**
**nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;**
**Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461**

## Vorteile

- Möglichkeit zu großflächigen Lasteinleitung

# Applications

## Anwendbare Materialien

**Auflager:**

- Holz, Stahl

**Aufzulagerndes Bauteil:**

- Stahl

## Anwendungsbereich

- Als Lastverteilungsfläche bei Zuganker oder Winkel.





*Fig.1 : Installation mit einer Schwelle*



*HTT5 + US50-50-8G-B profile.jpg*



*Unterlegscheibe US*






*Fig.1 : Installation mit einer Schwelle*




*Fig.2 : Installation mit zwei Schwellen*




*Fig.3 : Installation innenliegend*




*HTT5*

**Technical Sheet**

US40
**Unterlegscheiben**

# Technische Daten






Abmessung

| Referenz | Other dimensions data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Produktabmessungen[mm] | | | | Gewicht[kg] |
| | A | B | Stärke[mm] | Löcher | |
| US40/40/10G-B | 40 | 40 | 10 | 13.5 | 0.13 |
| US40/50/10G-B | 40 | 50 | 10 | 13,5x25 | 0.16 |
| US50/50/8G-B | 50 | 50 | 8 | 17.5 | 0.16 |

# Installation

## Montageanleitung

- Eine Kante der U-Scheibe sollte so dicht wie möglich an der Biegelinie (z.B. des Zugankers) plaziert werden.




*Fig.1 : Installation mit einer Schwelle*




*Fig.2 : Installation mit zwei Schwellen*




*Fig.3 : Installation innenliegend*



*HTT5 + US50-50-8G-B profile.jpg*

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.