
Technical Sheet

CSA-T
Verbinderschraube

Magazinierte CSA-Schrauben für die Montage von Winkeln und Verbindern auf Holzkonstruktionen. Der zylindrische Teil unter dem Schraubenkopf gewährleistet eine passgenaue und stabile Verbindung zwischen CSA-T Schraube und Holzverbinder.







Features

Material

- Stahl, galv. verzinkt, blau chromatiert.

Vorteile

- Das Holz-Spezialgewinde gestattet ein leichtes und schnelles Einschrauben in das Holz.
- Kein Spalten des Holzes.
- CE-Kennzeichnung gemäß ETA-04/0013: Charakteristische Lastwerte (Außreißen und Abscheren) siehe techn. Datenblatt.

Applications

Anwendbare Materialien

- Trägermaterial / befestigtes Element: Massivholz, Holz-Verbundstoffe, Leimholz.

Anwendungsbereich


- Balkenschuhe
- Montagewinkel
- Bandeisen


Technical Sheet

CSA-T
Verbinderschraube

Technische Daten

Abmessungen und charakteristische Werte der Tragfähigkeit






Referenz	Befestigungsmittel Abmessungen	
	Produktabmessungen[mm]	
	d_1[mm]	bit[mm]
CSA5.0X35T	3.15	T-20
CSA5.0X40T	3.15	T-20
CSA5.0X50T	3.15	T-20

Die angegebenen Tragfähigkeiten sind gültig für eine 2mm dicke Stahlplatte. Für Tragfähigkeiten anderer Stahldicken und/oder Holzgüten, siehe ETA-04/0013.

CSA-T
Verbinderschraube

Installation



Optionen



Feingewinde



Schneidspitze

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

2026-11-09