Technical Sheet

BNSP
Windaussteifungssystem

Die BNSP Spanngeräte verbleiben dauerhaft in der Konstruktion und sind nachspannbar.



Features

Material

<u>Stahlqualität:</u>
S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
<u>Korrosionsschutz:</u>
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

- **Schrauben:** Güte 8.8
- **Dorn:**

<u>Stahlqualität:</u>
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
<u>Korrosionsschutz:</u>
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Die Verbindung eines Windrispenbandes mit zusätzlicher Spannmöglichkeit, auch zum nachträglichen Spannen.
- Bei Verwendung aller Schrauben bzw. des Steckbolzens ist die Tragfähigkeit des Kopplungsverbinders stets größer als die des angeschlossenen Bandes

Applications


Anwendbare Materialien


- Windrispenband an Windrispenband
- Anschlusselemente BNK, BNF, BNG

Technical Sheet

BNSP
Windaussteifungssystem

Technische Daten





Abmessung


Referenz	Verbinder Abmessungen										Bracing capacity	
	Sonstiges				Produktabmessungen[mm]			Löcher Befestigungsmittel			Befestigt Bänder an	
	Zur Befestigung Windrispenband	Mitgelieferte Schrauben / Clips	Anzahl pro Beutel	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Ø	Links (Anzahl)	Rechts (Anzahl)	Spanngeräte	BNF: BNG: BNK
BNSP60-B	BANxx60xx	4 x BF4060M5	4	1.3	300-350	60	35	5	7	7	x	-
BNSP80-B	BANxx80xx	2 x BF4060M5; 4 x BF25M5	4	1.8	300-360	80	35	5 + 21	11 + 0	8 + 1	x	x
BNSP4060B-B	BANxx40xx ; BANxx60xx ; BANxx80xx	2 x BF4060M5; 1 x Ø20*	4	1.6	350-400	60	35	5 + 21	7 + 0	0 + 1	-	x


* Steckbolzen Ø20 inkl. Federsplint
Bei dem BNSP80-B muss der Steckbolzen separat bestellt werden.


Installation


Befestigung


- Bolzen M5 in Güte 8.8
- CLIPS20 bzw.CLIPS23











Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.