

Technical Sheet

BAN
Windrispenband


Die BAN Windrispenbänder werden in Aussteifungsverbänden von Dachkonstruktionen als Zugstäbe eingesetzt.
Das neue BAN094050 ist mit einer 0,9 mm Ausgangsdicke sehr leicht und lässt sich auch gut handhaben. Bei der Entwicklung hat man auf diesen neuartigen Lochtyp gesetzt, den sogenannten "Strong Holes". Diese Löcher werden nicht gestanzt, sondern durch Verdrängen des Materials hergestellt. Diese Produktionsmethode bewirkt, dass die Tragfähigkeit im Vergleich zu Bändern mit gestanzten Löchern nicht reduziert werden muss.











Features

Material

Stahlqualität:

- t = 0,9 mm : S550 GD + Z 275
- t = 1.5 mm : S350 GD + Z 275
- t ≥ 2.0 mm : S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

- In der Edelstahlausführung (1.4401) ist das Windrispenband BAN204025S als Standardprodukt erhältlich, andere Größen auf Anfrage.

Vorteile

- Bei höheren Belastungen können mehrere Bänder nebeneinander eingebaut werden.
- In diesen Fällen werden die BNSP Spanngeräte empfohlen, um ein gleichmäßiges Spannen der Bänder zu ermöglichen.

Vorteile des neuen BAN09:

- Gleiche Tragfähigkeit wie bei herkömlichen Windrispenbändern
- Erhebliche Gewichtsreduktion; dadurch große Vorteile bei der Handhabung auf dem Dach
- Geringerer Biegewiderstand

Applications

Anwendbare Materialien


Auflager:


- Holz, Holzwerkstoffe

Technical Sheet

BAN
Windrispenband

Technische Daten





Abmessungen (mm)


Referenz	Verbinder Abmessungen					
	Sonstiges		Produktabmessungen[mm]			Löcher Befestigungsmittel[mm]
	Menge pro Karton	Gewicht[kg]	Breite[mm]	Länge[mm]	Stärke[mm]	Ø[mm]
BAN202510	4.0	4	25	10	2	5
BAN202525	1.0	9.5	25	25	2	5
BAN154025 * **	1.0	-	40	25	1.5	5
BAN204025 *	1.0	-	40	25	2	5
BAN154050 * **	1.0	-	40	50	1.5	5
BAN204050 *	1.0	-	40	50	2	5
BAN304050	1.0	46.2	40	50	3	5
BAN156050 **	1.0	-	60	50	1.5	5
BAN206050	1.0	46.2	60	50	2	5
BAN158025 **	1.0	-	80	25	1.5	5
BAN208025	1.0	29.7	80	25	2	5
BAN094050 * ***	1.0	-	40	50	0.9	5


*) mit Metermarkierung
**) Material: S350GD
***) Material: S550GD - Für weitere Informationen, siehe eigene Produktseite: BAN09

Installation

Befestigung

- Der Anschluss an das Holz erfolgt mit CNA4,0xℓ Kammnägeln oder CSA5,0xℓ Schrauben.
- Der Anschluss an das Simpson Strong-Tie® Windverbandsystem erfolgt mit Clips BF25M5 oder BF4060M5.





Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.