

1.1 Simpson Strong-Tie Kopplungsverbinder - Typ: BNKK25-B
Lieferung mit 1x Ø12 Steckbolzen inkl. Sicherungssplint und 3 x M5 Schrauben

Herstellung einer Holz/Holz-Verbindung, gemäß Eurocode 5.
Ausbildung einer Verbindung zwischen Windrispenband und Anschlussblech des Windaussteifungssystems. Anschluss mit den beiliegenden Verbindungsmitteln nach Angabe in der statischen Berechnung.

Europäische Technische Bewertung: [ETA-10/0440](#)

Leistungserklärung: [DoP-e10/0440](#)

Menge: Stk. EP: GP:

1.2 Simpson Strong-Tie Bandanschluss - Typ: BNKK4060-B
Lieferung mit 1x Ø20 Steckbolzen inkl. Sicherungssplint und 2 x BF Clip (20mm)

Herstellung einer Holz/Holz-Verbindung, gemäß Eurocode 5.
Ausbildung einer Verbindung zwischen Windrispenband und Anschlussblech des Windaussteifungssystems. Anschluss mit den beiliegenden Verbindungsmitteln nach Angabe in der statischen Berechnung.

Europäische Technische Bewertung: [ETA-10/0440](#)

Leistungserklärung: [DoP-e10/0440](#)

Menge: Stk. EP: GP: