

1.1 Simpson Strong-Tie Zweiteiliger Zuganker / Unterteil - Typ: HDBU163G

Herstellung einer Holz/Beton-Verbindung, gemäß Eurocode 5.
Anschluss am Beton mit Ankerbolzen/Dübeln und am Oberteil mit EJOT
Schrauben JT2-3-5,5 x 25 nach Angabe in der statischen Berechnung.

Europäische technische Bewertung: [ETA-07/0285](#)

Leistungserklärung: [DoP-e07/0285](#)

Menge:Stk. EP: GP:

1.2 Simpson Strong-Tie Zweiteiliger Zuganker / Unterteil - Typ: HDBU220G

Herstellung einer Holz/Beton-Verbindung, gemäß Eurocode 5.
Anschluss am Beton mit Ankerbolzen/Dübeln und am Oberteil mit EJOT
Schrauben JT2-3-5,5 x 25 nach Angabe in der statischen Berechnung.

Europäische technische Bewertung: [ETA-07/0285](#)

Leistungserklärung: [DoP-e07/0285](#)

Menge:Stk. EP: GP:

1.3 Simpson Strong-Tie Zweiteiliger Zuganker / Unterteil - Typ: HDBU379G

Herstellung einer Holz/Beton-Verbindung, gemäß Eurocode 5.
Anschluss am Beton mit Ankerbolzen/Dübeln und am Oberteil mit EJOT
Schrauben JT2-3-5,5 x 25 nach Angabe in der statischen Berechnung.

Europäische technische Bewertung: [ETA-07/0285](#)

Leistungserklärung: [DoP-e07/0285](#)

Menge:Stk. EP: GP:

1.4 Simpson Strong-Tie Zweiteiliger Zuganker / Unterteil - Typ: HDBW60G
Lieferung inkl. Passender U-Scheibe

Herstellung einer Holz/Beton-Verbindung, gemäß Eurocode 5.
Anschluss am Beton mit Ankerbolzen/Dübeln und am Oberteil mit EJOT
Schrauben JT2-3-5,5 x 25 nach Angabe in der statischen Berechnung.

Europäische technische Bewertung: [ETA-07/0285](#)

Leistungserklärung: [DoP-e07/0285](#)

Menge:Stk. EP: GP:

1.5 Simpson Strong-Tie Zweiteiliger Zuganker / Unterteil - Typ: HDBW160G
Lieferung inkl. Passender U-Scheibe

Herstellung einer Holz/Beton-Verbindung, gemäß Eurocode 5.
Anschluss am Beton mit Ankerbolzen/Dübeln und am Oberteil mit EJOT
Schrauben JT2-3-5,5 x 25 nach Angabe in der statischen Berechnung.

Europäische technische Bewertung: [ETA-07/0285](#)

Leistungserklärung: [DoP-e07/0285](#)

Menge:Stk. EP: GP:

1.6 Simpson Strong-Tie Zweiteiliger Zuganker / Unterteil - Typ: HDBW200G
Lieferung inkl. Passender U-Scheibe

Herstellung einer Holz/Beton-Verbindung, gemäß Eurocode 5.
Anschluss am Beton mit Ankerbolzen/Dübeln und am Oberteil mit EJOT
Schrauben JT2-3-5,5 x 25 nach Angabe in der statischen Berechnung.

Europäische technische Bewertung: [ETA-07/0285](#)

Leistungserklärung: [DoP-e07/0285](#)

Menge:Stk. EP: GP: