

1.1 Simpson Strong-Tie Zuganker - Typ: HD340M12G-B
Lieferung inkl. Passender U-Scheibe

Optional - „A“ als Sonderlänge [mm] :

Herstellung einer Holz/Beton-Verbindung, gemäß Eurocode 5. Anschluss mit CNA Kammnägeln oder CSA Verbinderschrauben (beide gemäß ETA-04/0013) und Ankerbolzen /Dübeln mit U-Scheibe nach Angabe in der statischen Berechnung.

Europäische technische Bewertung: [ETA-07/0285](#)

Leistungserklärung: [DoP-e07/0285](#)

Menge:Stk. EP: GP:

1.2 Simpson Strong-Tie Zuganker - Typ: HD400M16G-B
Lieferung inkl. Passender U-Scheibe

Optional - „A“ als Sonderlänge [mm] :

Herstellung einer Holz/Beton-Verbindung, gemäß Eurocode 5. Anschluss mit CNA Kammnägeln oder CSA Verbinderschrauben (beide gemäß ETA-04/0013) und Ankerbolzen /Dübeln mit U-Scheibe nach Angabe in der statischen Berechnung.

Europäische technische Bewertung: [ETA-07/0285](#)

Leistungserklärung: [DoP-e07/0285](#)

Menge:Stk. EP: GP:

1.3 Simpson Strong-Tie Zuganker - Typ: HD420M16G-B
Lieferung inkl. Passender U-Scheibe

Optional - „A“ als Sonderlänge [mm] :

Herstellung einer Holz/Beton-Verbindung, gemäß Eurocode 5. Anschluss mit CNA Kammnägeln oder CSA Verbinderschrauben (beide gemäß ETA-04/0013) und Ankerbolzen /Dübeln mit U-Scheibe nach Angabe in der statischen Berechnung.

Europäische technische Bewertung: [ETA-07/0285](#)

Leistungserklärung: [DoP-e07/0285](#)

Menge:Stk. EP: GP:

1.4 Simpson Strong-Tie Zuganker - Typ: HD400M20G-B
Lieferung inkl. Passender U-Scheibe

Optional - „A“ als Sonderlänge [mm] :

Herstellung einer Holz/Beton-Verbindung, gemäß Eurocode 5. Anschluss mit CNA Kammnägeln oder CSA Verbinderschrauben (beide gemäß ETA-04/0013) und Ankerbolzen /Dübeln mit U-Scheibe nach Angabe in der statischen Berechnung.

Europäische technische Bewertung: [ETA-07/0285](#)

Leistungserklärung: [DoP-e07/0285](#)

Menge:Stk. EP: GP:

1.5 Simpson Strong-Tie Zuganker - Typ: HD480M20G-B
Lieferung inkl. Passender U-Scheibe

Optional - „A“ als Sonderlänge [mm] :

Herstellung einer Holz/Beton-Verbindung, gemäß Eurocode 5. Anschluss mit CNA Kammnägeln oder CSA Verbinderschrauben (beide gemäß ETA-04/0013) und Ankerbolzen /Dübeln mit U-Scheibe nach Angabe in der statischen Berechnung.

Europäische technische Bewertung: [ETA-07/0285](#)

Leistungserklärung: [DoP-e07/0285](#)

Menge:Stk. EP: GP: