

1.1 Simpson Strong-Tie Verbundmörtelsystem - Typ: VT-HP®

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

Simpson Strong-Tie Injektionsmörtelsystem VT-HP® auf Vinylesterharzbasis

Kartuschengröße [ml]:

Verankerungsgrund:

- gerissener und ungerissener Beton C20/25 bis C50/60
- Leichtbeton- Hohlblocksteine (Bloc Creux B40)
- Leichtbeton - Vollsteine
- Kalksand-Vollsteine (KS)
- Kalksand-Lochsteine (KSL)
- Porenbeton (AAC6)
- Vollziegel
- Hochlochziegel (Porotherm Homebric; BGV-Thermo, Calibric R+; Urbanbric; Brique Creuse C40; Blocci Leggeri; Doppio Uni)
- Seismische Einwirkungen der Leistungskategorie C1/C2



Einbau und Montage mit:

- handelsüblichen Gewindestangen M8 - M30 (galvanisch verzinkt, HDG, nichtrostender Stahl A2, A4 & HCR) mit Werksprüfzeugnis 3.1 gem. EN 10204
- Betonstahl B500B: Ø8 - Ø32 mm

Verwendung gemäß: Europäische Technische Bewertung [ETA-19/0419](#) und Leistungserklärung [DoP-e19-0419](#), sowie Sicherheitsdatenblatt [SDS](#)

Menge: Stk. EP: GP: