



Prestatieverklaring



DoP-e10/0440
(Uitgave 4.0)

1. *Producttype:* Verbinders voor kapconstructies
2. *Identificatie:* BNF, BNG, BNK, BNKK, BNSP, BNU, BNW, BNWA, BNWM, DAB, DLV, DLVS, TF, FMB, FMBS, BF, WSP, WSD, WSB, CST en Bandlock familie.
3. *Beoogd gebruik:* Raadpleeg ETA--10/0440 sectie 2
4. *Fabrikant:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd
Adressen van lokale vestigingen vindt u op www.strongtie.eu
5. *Geautoriseerd vertegenwoordiger:* N.v.t.
6. *Beoordelingssysteem:* 2+
- 7, 8. *Technische specificaties en aangemelde instanties:*

	Naam	Nr.	Beoordelingssysteem	Document-referentie	Nr. EAD (ETAG) EN-standaard
Technische beoordeling	ETA Danmark	-	2+	ETA-10/0440	ETAG015:2002
Fabrieksproductiebeheersing	British Board of Agreement	0836	2+	0836-CPD-06/F007	-

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties	ETA-clausule; EN-standaard
Mechanische weerstand en stabiliteit	ETA-10/0440	ETA sectie 2.1 en bijlage B
Materiaalgedrag bij brand (klasse) Brandwerendheid	A1 NPD	ETA sectie 2.2; EN 13501-1 -
Hygiëne, gezondheid en milieu	Geen gevaarlijke materialen	ETA sectie 2.3
Veiligheid bij gebruik	NPD	-
Bescherming tegen geluidshinder	NPD	-
Energiebesparing en warmtebehoud	NPD	-
Duurzaamheid	Verzinkt staal: Z275 + ZM310	ETA secties 1, 2, 3.11 en bijlage B Gebruiksklassen 1 en 2 volgens EN 1995-1-1; EN 10346
	Roestvrij staal: 1.4401 of 1.4404 Verzinkt staal: Z350 of ZM310	Gebruiksklassen 1, 2 en 3 volgens EN 1995-1-1; EN 10088-2 EN 10346
Gebruikseigenschappen	NPD	-
Identificatie	Raadpleeg punt 2 hierboven en ETA	ETA secties 1 en bijlage B

(NPD – No Performance Determined, geen prestatie bepaald)

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Michael Andersen
Vice President, European Operations

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 08/01/2020)